

SISTEMA MIMPER 310 – garantía MIMPER SPAIN de 25 años

USOS: Cubiertas y terrazas.
Impermeabilización tapada bajo baldosa.

MARISEAL® 310 - Membrana impermeabilizante de poliuretano sin disolventes
CONSUMO: 1,8-2,4 kg/m² en dos capas.

CERTIFICADOS

- TÜV SÜD Green Label Test Report – Producto sin olores
- EPD (Declaración Ambiental del Producto) - <https://www.environdec.com/library>
- Otros (Consultar)

IMPRIMACIONES SEGÚN SOPORTE

Hormigón
Mortero
Madera
Baldosas
Baldosas esmaltadas
Metal
Antiguos revestimientos acrílicos,
poliureas, poliuretanos, etc.

} MARISEAL® 750 (250-300gr/m²)



REFUERZO - MARISEAL® FABRIC

Reforzar siempre toda la superficie con geotextil.

IMPERMEABILIZACIÓN BAJO BALDOSA

Espolvorear 300-500 gr/m² de arena de sílice encima de la última capa fresca de membrana para aumentar la adherencia del cemento cola elástico.

PRODUCTOS DEL SISTEMA MIMPER 310

IMPRIMACIONES: MARISEAL® 750
MEMBRANA: MARISEAL® 310
REFUERZO: MARISEAL® FABRIC
AUXILIARES: ARENA DE SÍLICE